NYHET

POP UP

Säker och enkel åtkomst på låg nivå

POP-UP FÖR INOMHUSBRUK GÅR ATT TA MED ÖVERALLT - TILL OCH MED GENOM ENKELDÖRRAR

POP-UP tar bort behovet av stegar och trappstegar och ska användas inomhus i miljöer med behov av åtkomst på låg nivå. Den detaljerade konstruktionen innebär att den erbjuder en mängd specialfunktioner som säkerställer att användaren har en säker och samtidigt enkel lösning för åtkomst på låg nivå.

Huvudfunktioner och -fördelar

- **Omedelbar åtkomst på låg nivå** – 8 sekunder till fullständig plattformshöjd
- **Säker** – konstruerad för fullständig stabilitet med en säker arbetsbelastning på 240 kg
- **Plattformshöjd** – fullständigt utdragen plattformshöjd på 1,63 meter ger en genomsnittlig arbetshöjd på 3,63 meter.
- **Enkel att transportera** – kompakt storlek och vikt innebär att den ryms på en lätt lastbil och att en enda person kan leverera den
- **Enkel att manövrera** – systemet med monterade svängbara hjul som rullar jämnt innebär att den kan placeras av en enda användare
- **Enkel att handha** – enkla handinställningsreglage styr alla funktioner för lyftning och sänkning
- **Utbildning** – ingen formell utbildning krävs för att manövrera POP-UP
- **Prisvärd** – mycket konkurrenskraftigt pris (står sig bra vid prisjämförelse med andra utrustningslösningar för låga nivåer)
- **Batteridriven med universalladdare** – låga drifts- och ägandekostnader
- **Över 300 arbetscykler per batteriladdning** – klarar höga krav på daglig användning

>> GLIDER IN I HISSAR...

>> ...SAMT IN OCH UT...

>>...GENOM INNERDÖRRAR

>>ENKEL DRIFT, INGEN FORMELL UTBILDNING BEHÖVS

>> LÄTT VIKT, KOMPAKT OCH ENKEL ATT TRANSPORTERA

HIRE ASSOCIATION EUROPE

Vinnare av Product of the Year Hire Awards Excellence 2006

CE

POP UP PRODUCTS LIMITED

Pop On - Pop Up - Pop Off

Hög kvalitet, säkerhet och mångsidighet

Produktspecifikationer

POP-UP har konstruerats, tillverkats och testats i enlighet med både den europeiska standarden EN280 och säkerhetskraven i det europeiska maskindirektivet 98/37/EC.

Belastning

Säker arbetsbelastning (SWL)	240 kg
Motsvarar	1 person + 160 kg verktyg och material

Mått

Maximal plattformshöjd	1,63 meter
Maximal arbetshöjd	3,63 meter
Plattformens längd	1,01 meter
Plattformens bredd	0,52 meter
Plattformens skyddsräcken, höjd	1,10 meter
Fotbrädets höjd	0,15 meter
Fotbrädets höjd (vid grind)	0,10 meter
Maximalt tillåten manuell kraft	200 Newton
Maximalt tillåten vindstyrka	0 meter/sek.
Maximalt tillåten chassilutning	0 grader

Elsystem

Spänning	12 V likström
Motor	0,7 kW
Batteri	80 Ah
Batteriladdare	automatisk, för flera olika spänningar

Hydraulsystem

Maximalt tryck	250 bar
Behållarens kapacitet	1 liter

Funktionernas hastighet (ungefärlig)

Lyftning	8 sekunder
Sänkning	8 sekunder
Ungefärligt antal lyft	300 (fullständigt laddad med säker arbetsbelastning)

Mått vid förvaring

Totallängd	1,135 meter
Totalhöjd	1,636 meter
Totalbredd	0,700 meter

Vikt

Totalmassa	215 kg
Maximal hjulbelastning	350 kg

>> 8 SEKUNDER TILL FULLSTÄNDIG PLATTFORMSHÖJD

LIFTBOLAGET
Ingår i Malthusgruppen
Utmarksvägen 15, 802 91 Gävle Tel: 026-12 47 00
Rönnhagsvägen 13, 311 44 Falkenberg Tel: 0346-71 55 20
info@liftbolaget.se wwww.liftbolaget.se

POP UP PRODUCTS LIMITED

CE